



Дисплей

5,7" TFT цветной, LCD сенсорный

4,3" Wide TFT цветной, LCD сенсорный

Подключения

2 USB 2.0 для передачи данных по выполненным тестам также для обновления конфигурации и ПО

1 USB type B для технического обслуживания и подключения к ПК

1 USB type B для технического обслуживания и подключения к ПК
1 Ethernet (LAN)

Bluetooth 2.1

Хранение результатов

Внутренняя память для хранения тысяч результатов анализов в форматах CSV и XML, совместимые со всеми форматами баз данных (например: XLS, SQL).

Внутренняя память для хранения тысяч результатов анализов в форматах CSV и XML, совместимые со всеми форматами баз данных (например: XLS, SQL).

Модуль фотометрии

8 разных длин волн в 4 считывающих ячейках

6 разных длин волн

Модуль инкубации

37°C термостатируемый блок на 16 позиций

37°C термостатируемый блок на 3 позиции

Количество образцов, которые вы можете анализировать одновременно

16

3

Многозадачный режим (возможность выполнять больше анализов одного и того же образца)

Да

Нет

Принтер

Встроенный графический, ширина – 80 мм

Нет

Размер и вес

32 x 29,5 x 13 см (Ш x Г x В) 2,80 кг

15 x 22 x 8,3 см (Ш x Г x В) 0,80 кг

Источник питания

24В

24В или литий-ионный аккумулятор (опционально)

Конфигурация анализируемых показателей

Конфигурация с полным спектром показателей

Конфигурация с индивидуальным спектром

